

GRABBER®

GOLVSKRUV PTS® FÖR MASSIVA TRÄGOLV



Bakåtvänd gänga

Den bakåtvända gängan pressar ned träfibern mot det underliggande materialet.



Stödgänga

Specialdesignad gänga (stödgänga) ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva.



Förminskad borrarpets

skär av träfibern och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker.



1 paket om 250 st räcker till ca 15 m².

| ANVÄNDINGSOMRÅDE | SPECIFIKATION | VAL AV SKRUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|---------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|---------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|----------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|---------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|----------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|---------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|----------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|---------|--------|---|----|----|-------|-----|------|--------|--|
| Massiva trägolv från 14-22 mm. Listverk och foder till dörrar, fönster, tak och golv. Sprickfritt montage! Borrspets. Samtliga längder finns med vitmålat huvud för snyggare montage i listverk. | | <p>Träggolv. Inomhus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Golv tjocklek</th> <th>Skruv</th> <th>Åtgång/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm</td> <td>PTS28</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>20-25 mm</td> <td>PTS48</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | Golv tjocklek | Skruv | Åtgång/m² | 14 mm | PTS28 | 15 | 20-25 mm | PTS48 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Golv tjocklek | | Skruv | Åtgång/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 mm | PTS28 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-25 mm | PTS48 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art</th> <th>ØxL</th> <th>D</th> <th>L1</th> <th>Gänglängd (GL)</th> <th>Bits</th> <th>Antal/frp</th> <th>Vikt kg/frp</th> <th>EAN/Best.nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PTS28CHK</td> <td>4,0x28</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>0,36</td> <td>185503</td> </tr> <tr> <td>PTS28ZK</td> <td>4,0x28</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>0,36</td> <td>185060</td> </tr> <tr> <td>PTS40ZK</td> <td>4,0x40</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>26</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>0,55</td> <td>180409</td> </tr> <tr> <td>PTS48CHK</td> <td>4,0x48</td> <td>5</td> <td>22</td> <td>26</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>0,71</td> <td>185602</td> </tr> <tr> <td>PTS48ZK</td> <td>4,0x48</td> <td>5</td> <td>22</td> <td>26</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>0,71</td> <td>185022</td> </tr> <tr> <td>PTS61CHK</td> <td>4,0x61</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>26</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>0,97</td> <td>185701</td> </tr> <tr> <td>PTS61ZK</td> <td>4,0x61</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>26</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>0,97</td> <td>185121</td> </tr> <tr> <td>PTS75CHK</td> <td>4,5x75</td> <td>6</td> <td>34</td> <td>41</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>1,25</td> <td>185725</td> </tr> <tr> <td>PTS75ZK</td> <td>4,5x75</td> <td>6</td> <td>34</td> <td>41</td> <td>950-1</td> <td>250</td> <td>1,25</td> <td>185145</td> </tr> </tbody> </table> | Art | ØxL | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits | Antal/frp | Vikt kg/frp | EAN/Best.nr | PTS28CHK | 4,0x28 | 5 | 15 | 13 | 950-1 | 250 | 0,36 | 185503 | PTS28ZK | 4,0x28 | 5 | 15 | 13 | 950-1 | 250 | 0,36 | 185060 | PTS40ZK | 4,0x40 | 5 | 14 | 26 | 950-1 | 250 | 0,55 | 180409 | PTS48CHK | 4,0x48 | 5 | 22 | 26 | 950-1 | 250 | 0,71 | 185602 | PTS48ZK | 4,0x48 | 5 | 22 | 26 | 950-1 | 250 | 0,71 | 185022 | PTS61CHK | 4,0x61 | 5 | 35 | 26 | 950-1 | 250 | 0,97 | 185701 | PTS61ZK | 4,0x61 | 5 | 35 | 26 | 950-1 | 250 | 0,97 | 185121 | PTS75CHK | 4,5x75 | 6 | 34 | 41 | 950-1 | 250 | 1,25 | 185725 | PTS75ZK | 4,5x75 | 6 | 34 | 41 | 950-1 | 250 | 1,25 | 185145 | <p>Skrupaketet har röd etikett!</p> |
| Art | ØxL | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits | Antal/frp | Vikt kg/frp | EAN/Best.nr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS28CHK | 4,0x28 | 5 | 15 | 13 | 950-1 | 250 | 0,36 | 185503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS28ZK | 4,0x28 | 5 | 15 | 13 | 950-1 | 250 | 0,36 | 185060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS40ZK | 4,0x40 | 5 | 14 | 26 | 950-1 | 250 | 0,55 | 180409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS48CHK | 4,0x48 | 5 | 22 | 26 | 950-1 | 250 | 0,71 | 185602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS48ZK | 4,0x48 | 5 | 22 | 26 | 950-1 | 250 | 0,71 | 185022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS61CHK | 4,0x61 | 5 | 35 | 26 | 950-1 | 250 | 0,97 | 185701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS61ZK | 4,0x61 | 5 | 35 | 26 | 950-1 | 250 | 0,97 | 185121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS75CHK | 4,5x75 | 6 | 34 | 41 | 950-1 | 250 | 1,25 | 185725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTS75ZK | 4,5x75 | 6 | 34 | 41 | 950-1 | 250 | 1,25 | 185145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YTBEHANDLING 5-8 µm zink. | | <p>Självförsänkande skalle Sprickfritt montage 4-kantsgrepp</p> <p>950-1 bits ingår i varje paket </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



www.grabber.se

The Pro's Choice®