


GRABBER®

GOLVSKRUV PWS® FÖR MASSIVA TRÄGOLV



Bakåtvänd gänga

Den bakåtvända gängan pressar ned träfibern mot det underliggande materialet.



Stödgänga

Specialdesignad gänga (stödgänga) ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva.



Förminskad borrarspets

Skär av träfibern och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker.



1 paket om 250 st räcker till ca 15 m².

ANVÄNDINGSOMRÅDE	SPECIFIKATION	VAL AV SKRUV																																																															
Att fästa trä mot trä/stål. t ex golvgips, minerit, robust gips mot trä/stål + inbrottsplåt mm och tjockare trägolv. Sprickfritt montage! Borrspets.	<p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 5px;">Skruvpaketet har röd etikett!</p>	<p>Trägolv. Inomhus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Golvtycklek</th> <th>Skruv</th> <th>Åtgång/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 mm</td> <td>PWS47</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>PWS62</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Golvtycklek	Skruv	Åtgång/m ²	25 mm	PWS47	15	30 mm	PWS62	15																																																						
Golvtycklek	Skruv	Åtgång/m ²																																																															
25 mm	PWS47	15																																																															
30 mm	PWS62	15																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art</th> <th>ØxL</th> <th>D</th> <th>L1</th> <th>Gänglängd (GL)</th> <th>Bits</th> <th>Antal/frp</th> <th>Vikt kg/frp</th> <th>EAN/Best.nr 7 391 695/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PWS33ZK</td> <td>4,8x33</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>24</td> <td>2</td> <td>250</td> <td>0,61</td> <td>185053</td> </tr> <tr> <td>PWS47ZK</td> <td>4,8x47</td> <td>8</td> <td>21</td> <td>26</td> <td>2</td> <td>250</td> <td>0,84</td> <td>185008</td> </tr> <tr> <td>PWS62ZK</td> <td>4,8x62</td> <td>8</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>2</td> <td>250</td> <td>0,94</td> <td>185107</td> </tr> <tr> <td>PWS80ZK</td> <td>4,8x80</td> <td>8</td> <td>42</td> <td>38</td> <td>2</td> <td>250</td> <td>1,50</td> <td>185152</td> </tr> <tr> <td>PWS110ZC</td> <td>5,8x110</td> <td>9</td> <td>56</td> <td>54</td> <td>2</td> <td>100</td> <td>1,24</td> <td>186005</td> </tr> </tbody> </table>	Art	ØxL	D	L1	Gänglängd (GL)	Bits	Antal/frp	Vikt kg/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/	PWS33ZK	4,8x33	8	9	24	2	250	0,61	185053	PWS47ZK	4,8x47	8	21	26	2	250	0,84	185008	PWS62ZK	4,8x62	8	31	31	2	250	0,94	185107	PWS80ZK	4,8x80	8	42	38	2	250	1,50	185152	PWS110ZC	5,8x110	9	56	54	2	100	1,24	186005	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Självförsänkande skalle</td> <td>Sprickfritt montage</td> <td>Kryssgrepp</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ph2 bits ingår i varje paket.</td> </tr> </tbody> </table>				Självförsänkande skalle	Sprickfritt montage	Kryssgrepp	Ph2 bits ingår i varje paket.		
Art	ØxL	D	L1	Gänglängd (GL)	Bits	Antal/frp	Vikt kg/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/																																																									
PWS33ZK	4,8x33	8	9	24	2	250	0,61	185053																																																									
PWS47ZK	4,8x47	8	21	26	2	250	0,84	185008																																																									
PWS62ZK	4,8x62	8	31	31	2	250	0,94	185107																																																									
PWS80ZK	4,8x80	8	42	38	2	250	1,50	185152																																																									
PWS110ZC	5,8x110	9	56	54	2	100	1,24	186005																																																									
Självförsänkande skalle	Sprickfritt montage	Kryssgrepp																																																															
Ph2 bits ingår i varje paket.																																																																	
YTBEHANDLING																																																																	
5-8 µm zink.																																																																	



ORIGINALET

www.grabber.se

The Pro's Choice®