

GRABBER®


PANELSKRUV PTS® Om panelen själv får välja!




- ← **Bakåtvänd gänga**
Den bakåtvända gängan pressar ned träfibern mot det underliggande materialet.
- ← **Patenterad Ytbehandling**
Håller längre än impregnerad trä.
- ← **Stödgänga**
Specialdesignad gänga (stödgänga) ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva.
- ← **Förminskad borrarps**
skär av träfibern och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker.



1 paket om 250 st räcker till ca 12 m².



**GRABBER
PANELSKRUV PTS®.**
Skruv sitter 20 gånger
bättre än spik och står
emot väder och vind.



SPIK
Efter att väder och vind
gått hårt åt din ytterpanel
ruckar virket sig och
spiken ger efter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För lockbrädor, ytterpanel och bottenbrädor. Sprickfritt montage! Borrspets.

SPECIFIKATION

Art	ØxL	D	L1	Gänglängd (GL)	Bits	Antal/frp	Vikt kg/frp	EAN/Best.nr
PTS28UK	4,0x28	5	15	13	950-1	250	0,36	185282
PTS48UK	4,0x48	5	22	26	950-1	250	0,71	185480
PTS61UK	4,0x61	5	35	26	950-1	250	0,97	185619
PTS75UK	4,5x75	6	34	41	950-1	250	1,30	185756

Skrupaketet har gul etikett!

VAL AV SKRUV

Lämplig till lockbrädor, ytterpanel och bottenbrädor. Utomhus.

Trätjocklek	Skruv	Åtgång/m ²
14 mm	PTS28	20
28 mm	PTS48	20
30 mm	PTS61	20
38 mm	PTS75	20



950-1 bits ingår i varje paket



ORIGIALET

www.grabber.se

*The Pro's
Choice*