

## SKRUV FÖR SPÅN, PLYFA OCH SOCKLAR MOT PLÅT 0,46-1,0 MM

### DETALJER

- Specialskruv avsedd för spån, plyfa och sockel mot stål 0,46-1,0 mm
- Självförsänkande huvud
- Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets
- Fingänga
- Åtgång/m<sup>2</sup> ca 10-20 st
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal:  
Max 4000 varv/min
- Inomhusskruv

### BITS

Grabber® Bits #2, kryssgrepp

### YTBEHANDLING

Fosfaterad



Skrupaketet har röd etikett!



Art	ØxL	D	L1	Gänglängd (GL)	E-nr	RSK-nr	Antal/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
G16JL	3,8x28	7	6	22			1 000	104009
G16JK	3,8x28	7	6	22			250	104023
G16JH	3,8x42	7	10	22			2 230	104016
G16JMP*	3,8x42	7	10	22	15 306 13	3830004	100	503048
G17JL	3,8x42	7	10	32			1000	105204
G17JK	3,8x42	7	10	32			250	105228
G17JMP*	3,8x42	7	10	32	15 306 15	3830010	100	503055
G18JL	3,8x58	7	14	44			500	106843
G18JK	3,8x58	7	14	44			250	106829

\*Pappkartong

