

SKRUV FÖR SPÅN, PLYFA OCH SOCKLAR MOT PLÅT 0,46-1,0 MM

DETALJER

- Specialskruv avsedd för spån, plyfa och sockel mot stål 0,46-1,0 mm
- Självförsänkande huvud
- Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets
- Fingänga
- Åtgång/m² ca 10-20 st
- Korrosivitetsklass C1/C2
- Rekommenderat varvtal: Max 4000 varv/min
- Inomhusskruv

BITS


Grabber® Bits #2, kryssgrepp

YTBEHANDLING

Zinkad



Skruppaketet har röd etikett!



Art	ØxL	D	L1	Gänglängd (GL)	Antal/frp	EAN/Best.nr
G16JZL	3,8x28	7	6	22	1 000	104207
G16JZK	3,8x28	7	6	22	250	104221
G16JZB*	3,8x28	7	6	22	1 000	551704
G17JZL	3,8x42	7	10	32	1 000	105402
G17JZK	3,8x42	7	10	32	250	105426
G17JZB*	3,8x42	7	10	32	1 000	551803
G18JZL	3,8x58	7	14	44	500	107048
G18JZK	3,8x58	7	14	44	250	107024
G19JZK	3,8x75	7	24	51	250	107703

*Bandad

