

GRABBER®

STAKETSKRUV



Självförsänkande huvud

Fräser sig själv ner i montaget.




Patenterad ytbehandling

Håller längre än impregnerad trä.

Snabbgreppande spets!



1 paket om 250 st räcker till ca 7 m².

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE	SPECIFIKATION	VAL AV SKRUV																														
För montage av staketplank. Snabbgreppande spets.	 Skruvpaketet har en gul etikett!	För montage av staketplank. Utomhus.																														
SPRICKFRITT MONTAGE	<table border="1"><thead><tr><th>Art</th><th>ØxL</th><th>D</th><th>L1</th><th>Gänglängd GL</th><th>Bits</th><th>Antal/frp</th><th>EAN/Best.nr</th></tr></thead><tbody><tr><td>TU28K</td><td>4,3x28</td><td>7</td><td>6</td><td>22</td><td>2T</td><td>250+25*</td><td>250003</td></tr><tr><td>TU28L</td><td>4,3x28</td><td>7</td><td>6</td><td>22</td><td>2T</td><td>500+50*</td><td>250102</td></tr></tbody></table>	Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits	Antal/frp	EAN/Best.nr	TU28K	4,3x28	7	6	22	2T	250+25*	250003	TU28L	4,3x28	7	6	22	2T	500+50*	250102	<table border="1"><thead><tr><th>Trätjocklek</th><th>Skruv</th><th>Åtgång/m²</th></tr></thead><tbody><tr><td>12 mm</td><td>TU28</td><td>25-35</td></tr></tbody></table>	Trätjocklek	Skruv	Åtgång/m ²	12 mm	TU28	25-35
Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits	Antal/frp	EAN/Best.nr																									
TU28K	4,3x28	7	6	22	2T	250+25*	250003																									
TU28L	4,3x28	7	6	22	2T	500+50*	250102																									
Trätjocklek	Skruv	Åtgång/m ²																														
12 mm	TU28	25-35																														
I paketet ingår PWS skruv för sprickfritt ändmontage.																																
YTBEHANDLING		Självförsänkande skalle Snabbgreppande spets Kryssgrepp																														
Sanbond Z. Korrosivitetklass C3.		Grabber® Originalbits ingår i varje paket. *Kantskruv PWS medföljer. 																														

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2012-05.