


TRÄSKRUV TFZ

AVSEDD FÖR INVÄNDIGT MONTAGE I TRÄ, SPÅN- PLYWOODSKIVOR



Skruvpaketet har brun etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Bits Grabber	Antal/ frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
TFZ3012	3,0x12	5,7	3	Helgängad	T10	200	505776
TFZ3016	3,0x16	5,7	3	Helgängad	T10	200	505783
TFZ3020	3,0x20	5,7	3	Helgängad	T10	200	505790
TFZ3025	3,0x25	5,7	3	18	T10	200	505806
TFZ3030	3,0x30	5,7	3	18	T10	200	505813
TFZ3035	3,0x35	5,7	3	24	T10	200	505820
TFZ3040	3,0x40	5,7	3	24	T10	200	505837
TFZ3516	3,5x16	7,3	4	Helgängad	T15	200	505844
TFZ3520	3,5x20	7,3	4	Helgängad	T15	200	505851
TFZ3525	3,5x25	7,3	4	18	T15	200	505868
TFZ3530	3,5x30	7,3	4	18	T15	200	505875
TFZ3535	3,5x35	7,3	4	24	T15	200	505882
TFZ3540	3,5x40	7,3	4	24	T15	200	505899
TFZ3550	3,5x50	7,3	4	30	T15	200	505905
TFZ4016	4,0x16	8,4	4,3	Helgängad	T20	200	505912
TFZ4020	4,0x20	8,4	4,3	Helgängad	T20	200	505929
TFZ4025	4,0x25	8,4	4,3	18	T20	200	505936
TFZ4030	4,0x30	8,4	4,3	18	T20	200	505943
TFZ4035	4,0x35	8,4	4,3	24	T20	200	505950
TFZ4040	4,0x40	8,4	4,3	24	T20	200	505967
TFZ4050	4,0x50	8,4	4,3	30	T20	200	505974
TFZ4060	4,0x60	8,4	4,3	36	T20	100	505981
TFZ4525	4,5x25	8,8	4,7	18	T20	200	505998
TFZ4530	4,5x30	8,8	4,7	18	T20	200	506001
TFZ4535	4,5x35	8,8	4,7	24	T20	200	506018
TFZ4540	4,5x40	8,8	4,7	24	T20	200	506025
TFZ4550	4,5x50	8,8	4,7	30	T20	100	506032
TFZ4560	4,5x60	8,8	4,7	36	T20	100	506049
TFZ4570	4,5x70	8,8	4,7	42	T20	100	506056
TFZ5025	5,0x25	9,8	5	18	T25	200	506063
TFZ5030	5,0x30	9,8	5	18	T25	200	506070
TFZ5035	5,0x35	9,8	5	24	T25	200	506087
TFZ5040	5,0x40	9,8	5	24	T25	200	506094
TFZ5050	5,0x50	9,8	5	30	T25	200	506100
TFZ5060	5,0x60	9,8	5	36	T25	100	506117
TFZ5070	5,0x70	9,8	5	42	T25	100	506124
TFZ5080	5,0x80	9,8	5	42	T25	100	506131
TFZ5090	5,0x90	9,8	5	42	T25	100	506148
TFZ50100	5,0x100	9,8	5	54	T25	100	506155
TFZ50120	5,0x120	9,8	5	72	T25	100	506162
TFZ6040	6,0x40	11,3	5,5	24	T30	200	506179
TFZ6050	6,0x50	11,3	5,5	30	T30	100	506186
TFZ6060	6,0x60	11,3	5,5	36	T30	100	506193
TFZ6070	6,0x70	11,3	5,5	42	T30	100	506209
TFZ6080	6,0x80	11,3	5,5	42	T30	100	506216
TFZ6090	6,0x90	11,3	5,5	42	T30	100	506223
TFZ60100	6,0x100	11,3	5,5	54	T30	100	506230
TFZ60120	6,0x120	11,3	5,5	72	T30	100	506247
TFZ60140	6,0x140	11,3	5,5	72	T30	100	506254
TFZ60150	6,0x150	11,3	5,5	72	T30	100	506261
TFZ60160	6,0x160	11,3	5,5	72	T30	100	506278

DETALJER

- Försänkt huvud
- Spår 17, fiberskär fr.o.m. längd 50 mm på alla dimensioner under 4,5 mm
- Specialutformad skalle, Magic spiral head, för perfekt försänkning i materialet
- Quick Grab-Point® spets, greppar blixtnabbt i materialet
- För invändigt montage
- Friktionsreducerande stam fr.o.m. längd 50 mm
- Korrosivitetssklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- CE-märkt enligt EN 14592
- Glesgänga

BITS

T10 - T30

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

MATERIAL

Härdat stål C1022