


## TRÄSKRUV TKZ

AVSEDD FÖR INVÄNDIGT MONTAGE I TRÄ, SPÅN- PLYWOODSKIVOR



Skruvpaketet har brun etikett!

Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Bits Grabber	Antal/ frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
TKZ3012	3,0x12	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	506711
TKZ3016	3,0x16	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	506728
TKZ3020	3,0x20	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	506735
TKZ3025	3,0x25	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	506742
TKZ3516	3,5x16	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	506759
TKZ3520	3,5x20	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	506766
TKZ3525	3,5x25	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	506773
TKZ3530	3,5x30	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	506780
TKZ3540	3,5x40	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	506797
TKZ4016	4,0x16	8,4	3	Helgängad	T20	200	506803
TKZ4020	4,0x20	8,4	3	Helgängad	T20	200	506810
TKZ4025	4,0x25	8,4	3	Helgängad	T20	200	506827
TKZ4030	4,0x30	8,4	3	Helgängad	T20	200	506834
TKZ4040	4,0x40	8,4	3	Helgängad	T20	200	506841
TKZ4045	4,0x45	8,4	3	35	T20	200	506858
TKZ4050	4,0x50	8,4	3	40	T20	200	506865
TKZ4520	4,5x20	9,4	3	Helgängad	T25	200	506872
TKZ4525	4,5x25	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	506889
TKZ4530	4,5x30	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	506896
TKZ4535	4,5x35	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	506902
TKZ4540	4,5x40	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	506919
TKZ4550	4,5x50	9,4	3,3	40	T25	200	506926
TKZ5025	5,0x25	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	506933
TKZ5030	5,0x30	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	506940
TKZ5035	5,0x35	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	506957
TKZ5040	5,0x40	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	506964
TKZ5050	5,0x50	10,4	3,7	40	T25	200	506971
TKZ5060	5,0x60	10,4	3,7	50	T25	100	506988
TKZ5070	5,0x70	10,4	3,7	60	T25	100	506995
TKZ5080	5,0x80	10,4	3,7	70	T25	100	507008
TKZ6040	6,0x40	12,5	4,4	Helgängad	T30	100	507015
TKZ6045	6,0x45	12,5	4,4	35	T30	100	507022
TKZ6050	6,0x50	12,5	4,4	40	T30	100	507039
TKZ6060	6,0x60	12,5	4,4	50	T30	100	507046
TKZ6070	6,0x70	12,5	4,4	60	T30	100	507053
TKZ6080	6,0x80	12,5	4,4	70	T30	100	507060
TKZ6090	6,0x90	12,5	4,4	70	T30	100	507077
TKZ60100	6,0x100	12,5	4,4	70	T30	100	507084

### DETALJER

- Kullerhuvud
- Spår 17, fiberskär fr.o.m. längd 50 mm på alla dimensioner under 4,5 mm
- Quick Grab-Point® spets, greppar blixtnabbt i materialet
- För invändigt montage
- Friktionsreducerande stam fr.o.m. längd 50 mm
- Korrosivitetklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- CE-märkt enligt EN 14592
- Glesgänga

### BITS

T10 - T30

### YTBEHANDLING

Blankförzinkad

### MATERIAL

Härdat stål C1022